



Filtr ASTER ze złożem OC-1

CHARAKTERYSTYKA

- ✓ Laminowany filtr wykonany z żywicy i włókna szklanego.
- ✓ Przystosowane do pracy z OC-1 specjalne kolektory wewnętrzne o szczelinach 3 mm.
- ✓ Boczne przyłącza zaworu sześciobocznego.
- ✓ Filtr do WYŁĄCZNEJ pracy z złożem OC-1.
- ✓ Filtr w kolorze białym.
- ✓ 1/4" odwodnienie i odpowietrzenie.
- ✓ Transparentny wąż górny mocowany na śruby.
- ✓ Maksymalna temperatura pracy: 50°C.
- ✓ Maksymalne ciśnienie 2.5 bar.

*** filtr nie może pracować z innymi niż OC-1 mediami.**

DETALE



■ Złoże OC-1



■ Kolektor 1", szczeliny 3mm



■ Wąż górny

DANE TECHNICZNE

KOD	Model (mm)	Przyłącza (mm/inch)		Prędkość filtracji (m³/h/m²)	Przepływ (m³/h)	Poj. basenu (m³)	Waga netto (kg)	Waga brutto ZE ZŁOŻEM (kg)	D (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)
		mm	Inch									
68642-0100	450	50	1 1/2"	50	8	64	15	24	570	845	430	305
68643-0100	500	50	1 1/2"	50	10	72	15	27	520	855	415	290
68644-0100	600	50	1 1/2"	50	14	112	21	37	620	900	455	330
68645-0100	650	50	1 1/2"	50	17	120	22	47	670	955	495	370
68646-0100	750	63	2"	50	22	168	30	66	770	1035	55	325
68647-0100	900	63	2"	50	32	240	48	111	920	1100	635	365
68648	900	75	2 1/2"	50	32	240	48	111	920	1100	660	390

złoże OC-1 dostarczane jest w opakowaniach 50l, o wadze ok 9 kg

